

# NK Portal sight watch system

現場セキュリティーを簡単に実現!

“NK Poch(ポチ)”は街の安心・安全を現場から支えます。



\*本商品は、ALSOK 総合警備保障提供のサービスです。

# カメラ PT型 仕様

項目		仕様
名称		PT型
型番		MCF-PT01、MCF-PT11、MCF-PT21
基本	電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	最大35W
	電源ケーブル長	5m
	使用温度範囲	-20～40℃
	使用湿度範囲	45～85%Rh(結露無きこと)
	保護性能	・防水、防塵性(JIS C0920)IP44
	外形寸法	H(高さ)605mm×W(横)250mm×D(奥行)210mm
	重量	7.3kg
通信		無線通信網
カメラ	画角	水平:85° 垂直:68° (パン・チルト使用時)水平180° 垂直123°
	画像解像度	VGA(640×480)
	フレームレート	秒間3コマ
	録画期間	2週間分
	ズーム	最大16倍(EXズーム2倍、デジタルズーム8倍)
センサーライト	電球	11W×2、高輝度白色LED
	センサー	赤外線センサー
	検出範囲	水平90° 最大7m



\*夜間はセンサーライトが反応して点灯し撮影します。

\*バックアップ用のSDカードが挿入されていますが、絶対に抜かないでください。故障の原因となります。

# カメラ NV型 仕様

項目		仕様
名称		NV型
型番		MCF-NV01
基本	電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	最大16.5W
	電源ケーブル長	5m
	使用温度範囲	-20~40°C
	使用湿度範囲	45~85%Rh(結露無きこと)
	保護性能	・防水、防塵性(JIS C0920)IP44
	外形寸法	H(高さ)605mm × W(横)250mm × D(奥行)400mm
	重量	8.0kg
通信		無線通信網
カメラ	画角	水平:90.6° 垂直:66.9°
	画像解像度	VGA(640×480)
	フレームレート	秒間3コマ
	録画期間	2週間分
	ズーム	無し
センサーライト	電球	無し
	センサー	
	検出範囲	



\*夜間は赤外線ライトで白黒撮影が可能です。

\*バックアップ用のSDカードが挿入されていますが、絶対に抜いたりしないでください。故障の原因になります。

# カメラ ZM型 仕様

項目		仕様
名称		ZM型
型番		MCF-ZM01
基本	電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	最大50W
	電源ケーブル長	5m
	使用湿度範囲	-20~40°C
	設置環境	屋内/屋外
	保護性能	・防水、防塵性(JIS C0920)IP44相当
	外形寸法	H(高さ)750mm × W(横)300mm × D(奥行)400mm
	重量	13.0kg
通信		無線通信網
カメラ	画角	水平:55.2° 垂直:42.1° (パン・チルト使用時)水平0° ~350° (パン・チルト使用時)垂直-30° ~90
	画像解像度	VGA(640 × 480)
	フレームレート	秒間3コマ
	録画期間	2週間分
	ズーム	光学18倍 EX光学2倍
センサーライト	電球	無し
	センサー	
	検出範囲	



\*バックアップ用のSDカードが挿入されていますが、絶対に抜いたりしないでください。故障の原因となります。

# カメラ PT型 画像

【昼間映像】



【夜間映像】



\*夜間は人感ライトにより、威嚇効果も発揮します。

# カメラ NV型 画像

【昼間映像】



【夜間映像】



\*夜間は赤外線ライトを利用した撮影が可能です。

# カメラ ZM型 画像

【映像】



【ズーム映像】



\*光学18倍(+EX光学2倍)ズームで遠い画像もハッキリと確認できます。